

# FITT Refittex Premium

## 安全使用注意事项

### 安全使用注意事项

以下措施帮助用户正确使用FITT Refittex Premium 软管。  
请在使用软管前仔细阅读注意事项。不遵守这些预防措施可能会导致事故或损坏。

可用于符合 美国食品和药物管理局和GB国家标准的食物工业用浓缩液、乳制品、果汁和酒精含量高达 50° 的饮料。请查阅食品合规文件，以了解可以通过软管内部的完整食品清单

在产品的工作压力和温度范围内使用。

在弯曲角度大于最小弯曲半径时使用 FITT Refittex Premium。小于最小弯曲半径的角度可能会导致软管过度弯曲或降低耐压性。粉末和颗粒可能会导致软管磨损。

FITT Refittex Premium 的使用寿命与其使用频率和使用条件密切相关。

让软管远离热源。

使用适合软管尺寸的软管接头。不要使用表面有损伤或生锈的软管接头。

不要存放在阳光直射的地方：软管表面可能会变质、变粘和/或开裂。

根据当地要求处理软管。

小心拧紧软管夹并在需要时重新拧紧软管夹。软管夹紧固变形会导致泄漏和软管断裂。

正确安装软管：

- 如果半径低于要求的最小值，则使用角度适配器或弯头配件
- 使用合适的角度适配器避免急剧的扭转或弯曲。
- 通过在与线性致动器运动相同的平面上弯曲软管来防止扭曲或变形。
- 由于软管在压力下可能会改变长度，因此应提供足够的松弛度以防止膨胀/缩短

如果发现以下任何问题，请立即停止使用软管并修理或更换：

- 软管外表面或内表面有划痕，
- 软管保护层开裂或渗水
- 软管表面鼓包或磨损。
- 软管弯曲、渗漏、鼓包或无法插入弯头配件。

请注意：在内外表面有不规范的情况下，软管的刮擦和碎片可能会混入软管内的流体中。

软管使用后应妥善清洁，以免微生物繁殖。